



XTG SYNTHETIC GEAR OIL 75W90 GL-5

Es un aceite adecuado para toda transmisión (caja de cambios y diferenciales) para los cuales, los fabricantes recomiendan un resistente lubricante GL5. Por su alta especificación este aceite es aconsejable para las pesadas cargas de los cambios de transmisiones.

ESPECIFICACIONES

MIL-L-2105D
MACK:Go-G,GO-H
CS 3000 B
Eaton/Fuller/ZF
Ford: final drives etc, M2C-108C/SQM-2C-9003AA
Int. Harvester: 135-H-EP
Clarck:MS-8
API SERVICE GL-5

CARACTERISTICAS TECNICAS

75W90

Viscosidad ; mm ² @ 100°C	14.5
Viscosidad ; mm ² @ 40°C	87
Índice de Viscosidad	170
Viscosidad ; mpa/s @	-40°C/140.000
Ceniza/Ceniza sulfatada wt.%	0.1
TAN; mg KOH/g ASTM D664	2.3
Punto de gota; °C	-42
Color; ASTM D1500	2.5
Gravedad específica a 15/15°C	0.895
Punto de Inflamación; COC,°C	136
Punto de Ebullición; COC;°C	156

Este aceite cumple las exigencias de los fabricantes de coches, furgonetas de reparto, y camiones y puede ser utilizado durante todo el año. Puede mezclarse con todos los fluidos de transmisión (con excepción de los fluidos de transmisión automática).